



耐圧試験圧力 : 5.88 MPa
 気密試験圧力 : 0.6 MPa

製品の外観・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

16	保護キャップ	PVC	1	
15	ナット	STAINLESS STEEL	1	
14	スプリングワッシャー	STAINLESS STEEL	1	
13	コニカルスプリング	STAINLESS STEEL	1	
12	軸	SUS316	1	
11	継手	SUS316	1	
10	ユニオンナット	SUS316	1	
9	パッキン	REINFORCED PTFE	1	
8	パッキン	REINFORCED PTFE	1	
7	グランドワッシャー	STAINLESS STEEL	1	
6	ハンドル	STAINLESS STEEL	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	REINFORCED PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	エンドキャップ	SUS316	1	
1	ボディ	SUS316	1	
符号	部品名	材質	個数	備考

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法, 第三角法

単位, mm

尺度, 1:1

サイズ, A4

品名,

BSSボールバルブ

図番,

BSS-737-10G

改訂番号

①

FN. BSS73710_01